

Eberspächer HYDRONIC D5W SC

Wasserheizgerät

Technische Daten:

Länge x Breite x Höhe:	250 x 90 x 160 mm
Brennstoff:	Diesel
Heizmedium:	Wasser, Kühlflüssigkeit
Nennspannung:	12V (24V)
Wasseranschluss:	Ø = 18 mm
Gewicht:	ca. 2,9 kg



Regelung des Wärmestromes	Groß	Klein
Wärmestrom (W)	5000	2400 (2300)
Brennstoffverbrauch (l/h)	0,62	0,27
Mittlere el. Leistungsaufnahme (W)		
im Betrieb	50	23
beim Start	120	
Zulässiger Betriebsdruck	bis 2,5 bar Überdruck	
Wasserpumpendurchsatz gegen 0,1 bar	900 l/h ± 100 l/h	
Mindestwasserdurchsatz des Heizgerätes	250 l/h	
Zul. Umgebungstemperatur		
im Betrieb	-40°C bis +80°C	
Lagerung	-40°C bis +105°C	

Die hier aufgeführten Technischen Daten verstehen sich, soweit keine Grenzwerte angegeben sind, mit den für Heizgeräte üblichen Toleranzen von ±10% bei Nennspannung, Umgebungstemperatur und Bezugshöhe Esslingen.

Lieferumfang und Preise:

	Art.-Nr.	Preis ohne USt.	Preis inkl. 19% USt.
HYDRONIC D5W SC (12V)	955-12-05	587,39 €	699,00 €
HYDRONIC D5W SC (24V)	Auf Anfrage!		

Lieferumfang: Wasserheizgerät HYDRONIC D5W SC
mit integrierter Dosier- und Wasserpumpe

Eberspächer HYDRONIC D5W SC

Wasserheizgerät

Hauptabmessungen Diesel-Heizgerät

